

塗料ミスト除去剤

ミストクリーナー

「ミストクリーナー」は、建築塗装工事などの現場から、自動車や建築物に飛散して付着した塗料ミストを、下地の塗装をほとんど傷めることなく数秒～数分で除去することができる、ペースト状のまったく新しいタイプのペイント除去剤です。

<使用場所および用途>

- ・自動車、建築物などに飛散付着したアクリル、ラッカーのミスト除去
- ・フタル酸ペンキ類のミスト除去
- ・ウレタン塗料(未硬化～半硬化)のミスト除去
- ・各種接着剤の除去

<使用方法>

※よく振ってからご使用下さい。

- ①ミストクリーナーをハケ、ヘラでミストのついた部分に塗布します。
この場合、大きな面積を一度に処理せず少しずつ行います。(30cmx30cm、約 1m² 位)
- ②水で湿らせ、固く絞ったスポンジ(セルロース系が適する)や布でこすり、ミストの溶解を確かめます。
- ③水で濡らした雑巾か、ウエスでこすりながら拭きとります。
- ④その後水で充分洗い流すか、拭きとりを充分にします。
- ⑤塗装が曇った場合は、数時間～1日放置し、コンパウンド掛けをして仕上げます。

<その他の使用例>

- ・自動車塗装時ウインドガラスに付着したミストの除去
- ・看板の文字消し
- ・マジックインキの汚れ除去
- ・手についたラッカー塗料の汚れ除去。

<使用上の注意>

- ・下地がラッカー系の塗装車などには、使用できません。
- ・焼き付け不良や未硬化のウレタン塗装車についても、塗料を溶解する場合がありますので、目立たない場所で、テストをしてからご使用下さい。
- ・目に入らないように注意してご使用下さい。