

# マルチラストクリーナー

マルチラストクリーナーは、アルミホイールに付着したブレーキダストの錆や、ひどい汚れを簡単に除去することが出来ます。乾燥したり、タレないように設計してありますので、錆を完全に除去することが出来ます。とくにアルミホイールは、アルミコーティング剤を配合してありますので、保護被膜を作ります。また自動車ボディーに付着した鉄粉の検出・除去剤としても、その効果を発揮します。

## <特性>

- ① 臭いを極力抑えてありますので使用しやすい。
- ② 乾燥を遅くし、しかもタレないので錆が完全に除去できます。
- ③ 表面をキズつけない超微粒子研磨剤を配合してありますから、錆汚れはもちろんホイールにささった鉄粉まで除去できます。
- ④ アルミコーティング剤を配合してありますので、アルミ保護被膜を形成します。

## <使用方法>

- ① 泥汚れのひどい場合は、水で良く洗い流し、表面を乾かしてから使用して下さい。
- ② 中に入っているボールの音がするまで良く振ってからご使用下さい。
- ③ ハンドスプレーで均一にムラ無く吹き付けて下さい。色に変化してから数分～数10分放置します。
- ④ 錆汚れのひどい部分は、スポンジ又はブラシでこすって下さい。
- ⑤ スポンジ又はブラシでこすりながら、水で洗い流して下さい。錆が残った場合には、再度スプレーして下さい。
- ⑥ 濃色車・塗装劣化車・再塗装車等のボディーに使用する場合は、予め目立たない場所でテストをして、異常がないことを確認してからご使用下さい。

## <使用上の注意>

- 炎天下または、走行直後、ボディーやホイール・ブレーキ等が熱い時の使用は避けて下さい。
- スプレーしたまま、液が乾燥する迄放置したり、水をかけないで置くと、白化・変色・シミの原因となります場合がありますのでご注意下さい。
- アルカリ性シャンプーや、他の洗剤と混ぜて使用しないで下さい。
- バランスウエートに付着変色した場合にはブラシなどでこすり取って下さい。
- ブレーキ制動部分にかからぬよう注意して下さい。

## <注意事項>

- ① 吸入・飲用不可 本品は飲めません。
- ② 用途以外には使用しないで下さい。
- ③ 幼児の手の届かない所に保管して下さい。
- ④ 万一飲み込んだ場合には、本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい。
- ⑤ 誤って目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗浄し異常があれば医師の処置を受けて下さい。
- ⑥ 吸入すると害がありますので作業に当たっては、換気の良いところで行って下さい。
- ⑦ 皮膚の弱い方や長時間お使いになる場合は保護手袋を使用下さい。使用後は手を良く水で洗って下さい。