

ハジキシラズ

ハジキシラズは、ハジキの原因となる、シリコンやポリマー型ワックスが簡単に除去でき、しかも同時に塗装の足づけができる新しいタイプの塗装前処理剤です。

超微粒子の研磨剤を使用しているため、塗装後に足付けの目が出にくく特にタッチアップのボカシ目には最適です。

<用途>

- 塗装の前処理としてのシリコン・ワックスの除去・足づけ
- ホワイト系塗装車の水垢落とし
- ウレタンバンパー・モールなどの汚れ落とし
- ウインドガラスの油膜落とし

<使用方法>

- ① 始めによく缶を振ってからご使用下さい。
- ② 濡れたスポンジか、タオルに「ハジキシラズ」を適量つけ、泡を立てるようにこすります。足づけを充分にした場合は、不織布研磨材につけて研磨します。
- ③ 水洗いを充分にするか、水を含んだ洗淨なタオルで充分に拭きとります。
- ④ エアーダスターで、水分やカスをよく吹き払います。
- ⑤ その後、通常の塗装処理を行います

<注意事項>

- ・塗装直後の車に使用しないで下さい。
- ・直射日光の下や、熱い塗装面への使用はしないで下さい。
- ・水垢落としにご使用の場合は、ご使用のワックスをおかけ下さい。