

ステッカー・ボンド・テープ剥離剤

ラベルはがし

ラベルはがしは、塗装面についているステッカーやシールを剥離したり、その後に残った接着剤を簡単に除去することができます。又、サイドモール・エンブレム等を接着しているアクリルフォームテープやブチルテープ等を簡単に剥離することができます。

<使用方法>

ステッカー・シールを剥がす場合

- ① ステッカー・シールを剥がす場合
剥がしたいシールの上にハケ塗ります。1~2分でステッカー・シールに浸透しますので、プラスチックヘラ等でめくって剥がして下さい。接着剤だけ除去する場合は、塗布後すぐにヘラ又はウエスで擦り取って下さい。
- ② サイドモール・エンブレム等の両面テープを剥離除去する場合
ワイヤープーラー等で切り取った後、残っているテープの上にハケ塗ります。10分~20分放置後(残ったテープの厚みによって異なります)プラスチックヘラ等でめくって剥して下さい。
- ③ 白い粉が残りますので、ウエス等で水拭きするか、水洗いして下さい。
- ④ 使用前には、缶を振って攪拌して下さい。
塗布する時には、なるべくはみださないように塗布して下さい。

<使用上の注意>

- ① 下の油膜がラッカー系塗料の場合、多少膨潤する事があります。
- ② 塗装直後の塗膜には使用しないで下さい。
- ③ 直射日光の当たる場所や、塗面が暖かい状態での使用は避けてください。
- ④ 使用後は密栓し冷所に保管して下さい。

<注意事項>

- ① 吸入飲用不可 一飲み込んだ場合には、本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい
- ② 誤って目には入った場合には、直ちに充分水洗いをして下さい。常がある場合には、本品を持参上、医師の処置を受けて下さい。
- ③ 吸入すると害がありますので作業に当たっては、換気の良いところで行って下さい。
気分が悪くなったら、直ちに作業を停止し、本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい。
- ④ 引火性があるので、火に近づけないで下さい。
- ⑤ 子供の手の届くところに置かないで下さい。
- ⑥ 御使用後は密栓をし、冷所に保管して下さい。