

最高級樹脂ワックス

ジュシライト200

アイポールジュシライト 200 は、従来の床面保護剤としての樹脂ワックスを、清掃業者用に改良した新しいタイプの樹脂ワックスです。バツグンの光沢を発揮します。

<作業工程>

① 洗浄 → ② 水洗 → ③ 乾燥 → ④ ジュシライト塗布 → ⑤ 乾燥

① 洗浄

床面のゴミ(土)埃を除去し、アイビーN208(5~50倍液)を用いて、ポリッシャーや自動床 洗浄機などで表面洗浄を行い、汚れを十分に除去します。

古いワックス塗膜を剥離する場合

剥離剤ハクリー(5~50倍液)を床面に散布し、ワックス塗膜が乳化するまで放置し(3~30分) スクラッピングパットを用いワックス塗膜を完全に除去します。

② 水洗

洗浄污水を速やかに除去した後、洗剤分が残らないようにきれいな水で十分に水拭きを行って下さい。

③ 乾燥

水拭き後送風機などで床面を乾燥して下さい。

④ ジュシライト塗布

床面を十分に乾燥させた後、きれいな専用モップにジュシライトを十分しみこませて、均一に塗り広げます。

塗布後は十分な乾燥時間をとり、床面の状態に応じて2~3回塗り重ねを行います。

使用したモップやバケツなどは、作業が終わったら速やかに洗って乾燥させます。

●日頃のお手入れ

ゴミを掃き取った後水でしぼったモップまたは雑巾で汚れを拭き取って清浄にします。

きついよごれの場所は、アイビーN208の希釈液にて処理して下さい。

傷の付いている箇所は、または塗膜が薄くなっている場所は、その折りジュシライトで補修して下さい。

<注意事項>

- ① 吸入飲用不可食べられません。
- ② 途以外に使用しないで下さい。
- ③ 変質を避けるため使用の都度容器を密栓しまた一度容器からだした液は元の容器に戻さないこと
- ④ 本剤を塗布した直後は、床面が非常に滑りやすくなるため十分乾燥するまで歩行を遮断すること
- ⑤ 本剤使用後の清掃用具は直ちに水洗いをして保管下さい。
- ⑥ 容器は凍結するおそれのある場所や、40℃以上の高温になる場所には保管しないで下さい。
- ⑦ 子供の手の届くところには保管しないで下さい。