

乳化型特殊洗剤

アイビーS-111

アイビーS-111は、エンジン部分に付着した油汚れや、金属・機械器具などに付着した油汚れを、強力な界面活性剤と溶剤の相乗作用により浸透溶解させ、短時間で洗浄し、水洗により乳化排出できる特殊洗剤です。

<使用方法>

①噴霧洗浄法

被洗浄面に原液のまま噴霧器で充分スプレーした後、10～60秒放置し流水にて水洗します。（高温・高圧洗浄機を使用すれば尚効果的です。）

粘度の高い油やひどく汚染された油の場合は、一度スプレーした後、再度スプレーするか、ブラシなどで軽くこすれば尚効果的です。

②塗布又はブラシ洗浄法

ブラシ又はモップ・ウエスなどを原液に浸し被洗浄面に塗布するか、軽くブラッシングし、5～10分後水洗いして下さい。

③浸漬洗浄法

機械部品等の小型の洗浄物は原液に直接浸漬し、5～10分後に引き上げてから水洗します。

グリース等の付着した部品は、間接蒸気で40～60℃に加温しても引火性なく、効果的に除去できます。

又常温で使用するときは、白灯油・軽油等で3～10倍に希釈して使用しますと経済的で乳化も充分します。

<使用上の注意>

- ① 上記用途以外に使用しないで下さい。
- ② シミや色ムラの原因になるので、ボディーが熱いときは使用しないで下さい。
- ③ 塗装面の泥やホコリなどの汚れを水で洗い流し、乾燥させてからご使用下さい。
- ④ 別の容器に小分けする場合には、予め充分洗浄し、製品名を明記した専用の容器を用いて下さい。
- ⑤ 他の洗剤・水等とは混ぜないで下さい。性能の低下を起す恐れがあります。
- ⑥ 凍結する恐れのある場所や、40℃以上の高温になるところには保管しないで下さい。
- ⑦ 洗浄成分が残留すると、被洗浄物に悪影響を与える場合がありますので、十分に水洗いをして下さい。
- ⑧ 塗装部分にご使用の場合には、あらかじめテストをし、異常の有無を確かめてから、ご使用下さい。

<注意事項>

- ① 吸入・飲用不可 本品は飲めません。
- ② 万一飲み込んだ場合には、吐き出させずに現品を持参の上医師の処置を受けて下さい。
- ③ 液が皮膚、目に接触しないようにし、誤って付いた場合には、速やかに水で流し乍ら柔らかい脱脂綿等で拭き取って下さい。
- ④ 引火性があるので火に近づけないで下さい
- ⑤ 保管の際は直射日光の当たる場所や、子供の手の届かぬ所に保管して下さい。