

WOODREVIVERSYSTEM

ウッドリバイバー

ウッドリバイバーシステムは、今日迄困難とされていた、木材に染み込んだモルタルのあく・手あか・釘の錆・雨漏りのしみの除去や、木材に発生したカビの除去・日焼けの脱色還元・木材の生地色の復元を可能にした全く新しいタイプのリバイバーシステムです。(業務用)

<使用薬品>

A液:除カビ・漂白剤 B液:還元剤 C液:脱色還元剤(杉専用)

上記 ABC 液を、効果的に組み合わせ次の処理ができますが、木材はその生産地、乾燥度合い、生地密度、色合い等様々でありますので、現場でご使用の際は、端切等でテストをし、脱色度、色合い等を、薬品希釈濃度の調整をして有効にご使用下さい。

<使用用途>

※希釈標準倍率は、あくまでも目安としての、参考濃度です。なお、希釈は水で行なって下さい。

- ①モルタル及び壁材のあく落とし②日焼け脱色③雨水のしみ④釘の錆⑤木材のカビ(白身の木材)
- ⑥木材のカビ(杉材)⑦手あか等の汚れ落とし⑧古屋洗い⑨ブロック塀等に付着した「あく」「かび」等の除去
- ⑩クロスに付着したカビ(布、紙は使用できません)。

<使用上の注意>

- ・薬品の使用に当たっては、すべて、木材の目にそって塗布すること。
- ・塗料及びトノコの塗ってある木は、ペーパー、サンダー等で除去した後、処理すること。
- ・木材、材質、生製産地等により効果差が出ますのでご注意下さい。
- ・使用目的以外の部分への接触は避けること。
- ・容器・刷毛は、塩ビ系の物をお使い下さい。
- ・希釈倍率は、木材・材質・湿度等により加減して下さい。
- ・反応時間は、気温・湿度・木材の乾燥度により、かなりの変化があります。

<取り扱い上の注意>

<ABC 液共通>

- ・作業は風通しの良い場所で行なって下さい。
- ・液が直接身体、衣服に付かないように、メガネや塩ビ系手袋、作業着等を使用して下さい。
- ・万一目に入ったり、皮膚に付着した場合は、直ちに水道水で十分に洗い流して下さい。
- ・A、B、C 液の混合及び、他の薬品の混入は絶対にしないで下さい。
- ・使用後は必ず密閉し冷暗所に保管して下さい。

<A 液>

- ・粉末結晶化すると発火の危険性がありますので液をこぼした場合、水で流して下さい。