

高性能濃縮洗浄剤

# NTエンジンクリーナー

---

NT エンジンクリーナーは、エンジン廻りの金属や、機械器具などに付着した強度の油汚れを、スピーディーに洗浄できる高性能濃縮洗浄剤です。

## <用途>

- ・エンジン周辺の油・グリース目カーボン等の洗浄
- ・スチーム洗浄及び、再汚染防止・塗装前処理としての脱脂洗浄

## <使用方法>

- ・原液又は希釈液を被洗浄物にスポンジまたはスプレーで塗布し、10～60 秒後スポンジ、タオルなどで拭き取り、水またはスチームで洗い流して下さい。

## <希釈倍率>

- ・簡単な汚れ:水で10倍以上に希釈
  - ・強度の汚れ:水で3倍以上に希釈
- ※希釈倍率は汚れに応じて適宜加減して下さい

## <使用上の注意>

- ・飲用不可 本品は飲めません
- ・万一飲み込んだ場合には、吐き出させ、現品を持参の上医師の処置を受けること。
- ・誤って目に入ったときは、すぐ流水で15分以上洗ってから、異常がある場合には、現品を持参の上医師の処置を受けること。
- ・塗装部分にご使用の場合には、あらかじめテストをし異常の有無を確かめてからご使用下さい。
- ・洗浄力が強いのでゴム手袋をご使用下さい。
- ・子供の手の届かぬ所に保管して下さい。
- ・用途以外に使用しないで下さい。