

タンク除錆・防錆洗浄剤

タンクリン

<特長>

- ・「サビを取る」「サビを防ぐ」の2つの作業を、同時進行で行う鉄サビ除去クリーナーです。
- ・処理後の洗浄は水洗いのみでOK。すぐにサビが出ません。
- ・有機キレート剤、有機酸を主成分とした、安全性の高いクリーナーです。
- ・使用後の液で数回再使用ができて経済的です。

<使用方法>

- ①タンク内部に残っているガソリンを抜き取ってから、タンクを取り外します。(火気厳禁)
- ②タンクに付いている付属パーツを取りはずします。(火気厳禁)
- ③洗浄剤を使用してタンク内部の油分を無くなるまで洗浄し、水洗いを充分にした後、完全乾燥させます。
- ④ウエスやゴムパッキン等を使い、液漏れしないよう密閉します。
- ⑤タンクリンを、水または温水で5倍に希釈してタンクに注入します。
- ⑥サビ部分がタンクリンの液に完全につかるようにして下さい。
- ⑦サビの程度によりますが、20℃で5～6時間放置して下さい。
- ⑧液が少ないときは、タンクを時々回転させたり、振ってまんべんなく液が浸るようにして下さい。
- ⑨サビが完全に落ちたら、液を抜き取り、ホース等で錆を充分洗い流した後、完全に乾燥させます。錆の程度により、希釈倍率を原液～10倍液に加減し、浸漬時間を3～20時間の間で調整して下さい。

<物性>

- ・外観:25℃ 淡黄色～黄色
- ・比重:25℃ 1.09
- ・PH:10% 3.77

<注意事項>

- ・吸入・飲用不可本品は飲めません。
- ・用途以外に使用しないで下さい。
- ・幼児の手の届かぬ所に保管して下さい。
- ・万一飲み込んだ場合には、すぐに吐き出させ、医師の処置を受けて下さい。
- ・誤って目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗浄し、異常があれば医師の処置を受けて下さい。
- ・皮膚や衣類についた時は、石けん、水で十分に洗浄して下さい。
- ・錆などで浮いているメッキや塗装面に使用しますと、剥がれる場合があります。