

接着剤・両面テープはがし

L A V E L R E M O V E R

ラベルリムーバーは、ステッカーやシールを剥離し、フィルムやカッティングシートを剥がした後の接着剤をガラスや新車塗膜を傷めず簡単に除去することが出来ます。

又、両面テープやフォームテープののり残りを簡単に除去することができる製品です。

<使用方法>

- ① 使用前に容器をよく振って下さい。(カラカラと音がするまで、よく振ってからお使い下さい。)
- ② ステッカー・シールを剥がす場合、剥きたいシールや両面テープの上にスプレーをします。その時、なるべくはみ出さないように注意して下さい。PPなどのプラスチックフィルムが貼ってある場合には、剥がしてからスプレーして下さい。
- ③ 1～2分で浸透しますので、プラスチックヘラなどではじからめくって剥がして下さい。
- ④ 接着剤だけ除去する場合は、スプレーしたらただちにヘラ又はウェスでこすりとって下さい。
- ⑤ 白い粉が残った場合は、ウェスでふき取るか、水で洗い流して下さい。

<使用上の注意>

- ① 下の塗膜がラッカー系塗料の場合、膨潤変色することがあるので、確かめてからご使用下さい。
- ② 塗装直後の塗膜には使用しないで下さい。
- ③ 直射日光の当たる場所や、塗面が暖かい状態での使用は避けてください。
- ④ 人に向けて噴射しないで下さい。
- ⑤ 火気のない所でご使用下さい。

<注意事項>

- ① 吸引飲用不可:本品は飲めません。
- ② 用途以外に使用しないで下さい。
- ③ 幼児の手の届かないところに保管して下さい。
- ④ 吸入すると害がありますので作業にあたっては換気のよいところで行って下さい。
- ⑤ 誤って目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗浄し異常がある医師の処置を受けて下さい。
- ⑥ 使用中は皮膚に触れないように注意し、付着したときは、すぐに石けんで水洗いして下さい。
- ⑦ ノズルが目詰まりした時は、スプレーボタンを取はずし洗浄して下さい。