

木材用高級除黴漂白剤

ノンスポット

ノンスポットは、木材取扱業者専用開発された高性能表面処理剤です。木材の基質を大切にしながら、漂白・カビ取り・シミ・アク抜きができる処理剤です。(業務用)

<用途>

- ・木肌に発生する「カビ」の除去・漂白
- ・木材表面の日焼け・風化で変色している部分の漂白
- ・雨水、水漏れ等による「シミ」「あく」抜き

<使用方法>

- ①原液または希釈液を処理したい部分に塗布または浸漬します。
- ②風乾または天日にて乾燥させます。
- ③漂白、カビ取りが完了したら、水洗いをします。

<使用上の注意>

- ・上記用途以外に使用しないで下さい。
- ・新建材には使用できません。
- ・効果は乾燥中に現れてきますので、強制的な乾燥はしないで下さい。
- ・塗布後ドライヤー・乾燥機等で暖めると表面が焦げる場合がありますので、危険です。
- ・処理完了後水洗いをしないと、粉末結晶化し、高温熱風や、カンナなどの金属片の摩擦発火の危険性がありますので、処理後は必ず水洗いをして下さい。
- ・乾燥の段階で塩素ガスを発生しますので、吸い込まないように適切な保護具を着用して下さい。通気性のよう場所で作業して下さい。
- ・液が直接身体や衣服に付かないよう、メガネ・塩ビ系手袋・作業衣を使用して下さい。
- ・使用容器は、塩ビ等のプラスチック・ガラス・ホーローをお使い下さい(鉄製品不可)

<取扱上の注意>

- ・吸入・飲用不可本品は毒性がありますので飲めません。
- ・万一飲み込んだ場合には、コップ1杯の食塩水(食塩を茶さじ1杯のぬるま湯に溶かしたもの)を飲んで吐き出し、直ちに本品を持参し医師の処置を受けて下さい。
- ・万一目に入ったり皮膚に付着した場合には、直ちに流水で15分以上水洗いして下さい。
- ・もし異常がある場合には、本品を持参の上医師の処置を受けて下さい。
- ・活性化後発生した、二酸化塩素ガスを多量に吸入した場合には、直ちに清浄な場所に移し、安静にさせ、意識が明瞭ならば、ぶどう酒・ウイスキーなどを少量与える。呼吸困難の場合は、酸素吸入を行い直ちに医師に連絡し、その指示に従う。
- ・酸その他の薬品の混入は絶対しないで下さい。(酸と混ぜると塩素ガスが発生します)
- ・保管は、直射日光火気を避け冷暗所に貯蔵して下さい。
- ・子供の手の届かぬ所に保管して下さい。